

TOPINEX



Disperzná dekoratívna omietkovina

Produkt:

Vonkajšia a vnútorná dekoratívna omietka na báze živice s bielym mramorovým pieskom.

Použitie:

TOPINEX sa používa ako vonkajšia a vnútorná dekoratívna stierková omietka do novostavieb i starších objektov. Vyrába sa v rôznych štruktúrach a farbách, podľa vzorkovníka výrobcu (cca 140 odtieňov).

Zloženie:

Voda, dispergátor, zahusťovadlo, farba, titanová beloba, rôzne frakcie mramorovej drti, akrylátové spojivo, filmotvorný prípravok, odpeňovač, parafínová emulzia, protipliesňový prípravok, regulátor pH.

Aplikácia:

Omietka je spracovateľná v dodanej forme. Nanáša sa na rovný a suchý podklad, na ktorý bol aplikovaný produkt TOPINEX – ZÁKLAD odpovedajúceho odtieňu. Minimálna teplota pre aplikáciu je 5°C. TOPINEX sa nanáša nerezovým náradím. Cca po 15 – 20 minútach (podľa počasia) omietku vyhladíme plastovým hladítkom. Kruhovým alebo lineárnym pohybom dosiahneme požadovanú štruktúru.

Skladovateľnosť:

Omietka sa skladuje v uzatvorených obaloch 6 mesiacov od dátumu výroby. Skladovacia teplota nesmie klesnúť pod 5°C.

Fyziologické účinky:

TOPINEX neobsahuje žiadne toxické látky. Pokožku rúk je vhodné chrániť ochranným krémom a rukavicami. Po práci umyť ruky a náradie vodou.

Nebezpečie požiaru:

Žiadne

Technické údaje:

Balenie: 25kg v plastovom obale

Spotreba: podľa veľkosti zrna

Špecifická hmotnosť: 1600kg / m³

Hodnota PH: 7 – 8

Bezpečnostné údaje: bez jedovatých látok