

TOPINEX ZÁKLAD

**Produkt:**

Vysoko riediteľný základný náter s minerálnymi plnidlami.

Použitie:

Náter na disperznej báze je určený ako základný náter pod interiérovú a exteriérovú omietku TOPINEX na všetky druhy silikátových podkladov.

Zloženie:

Voda, dispergátor, zahusťovadlo, farba, rôzne frakcie mramorové drti, akrylátové spojivo, silikónová živica, filmotvorný prípravok, odpeňovač, parafrínová emulzia, protipliesňový prípravok.

Vlastnosti:

Tento základný náter vytvorí povrch, ktorým zabezpečí ďalšej povrchovej úprave bezproblémovú aplikáciu. Dodáva sa vo farbe bielej alebo prifarbenej podľa odtieňa konečnej omietky.

Povrch:

Musí byť očistený, suchý, dobre držiaci k podkladu.

Aplikácia:

TOPINEX – ZÁKLAD sa nanáša 24 hod. pred TOPINEX – OMIETKA na očistený podklad maliarskym valčekom alebo štetkou. Teplota ovzdušia a podkladu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5°C.

Doba schnutia:

Pri +20°C je možné po 5 hodinách nanášať povrchovú úpravu.

Skladovateľnosť:

TOPINEX – ZÁKLAD sa skladuje v uzatvorených obaloch 6 mesiacov od dátumu výroby. Skladovacia teplota nesmie klesnúť pod +5°C.

Fyziologické účinky:

TOPINEX – ZÁKLAD neobsahuje žiadne toxické látky. Pokožku rúk je vhodné chrániť ochranným krémom a rukavicami. Po práci umyť ruky a náradie vodou.

Technické údaje:

Spotreba: cca 230g / m² – pri sádrovom podklade

cca 280g / m² – pri drsnom podklade

Špecifická hmotnosť: 1500kg / m³

Hodnota PH: 8 – 9

Nebezpečenstvo požiaru: žiadne